NC648G 自走式クラッシャ ―――― 世界最大級

オートモーバル AUTO MOBAL

■概要

NC648G型は、世界最大級の自走式クラッシャ。岩石·鉱石·玉砂利·コンクリート塊に強いダブルトッグルクラッシャを搭載。スムーズな走行·旋回·登坂に優れ、切羽の進転に合わせていつでも移動が可能。原料自動供給装置、リモート操作、集中給脂装置、油圧セット調整システム等を装備し、操作性を高めています。各フロア、コンベヤの引綱スイッチ、非常停止ボタン、安全カバー等安全な作業性を重視した設計。

■特長

- 大塊破砕と抜群の処理能力
- スムーズな走行·旋回·登坂ができる
- ダブルトッグルジョークラッシャ搭載で低振動·低消耗
- 原料はクラッシャの破砕に合わせて自動供給
- 操作性を重視した電気駆動
- ゆとりある設計によりメンテナンスが容易

■仕様·処理能力表

型　式	ダブルジョークラッシャ		グリズリフィーダ		標準処理能力 (t/h)	最大供給寸法 厚さ×幅×長さ (mm)	発電機 (kVA)	ベルトコンベヤ (基)	外形寸法 全長×全幅×全高 (mm)	総質量 (t)
	型　式	供給口寸法 開き×幅 (mm)	型　式	トラフ寸法 幅×長さ (mm)						
NC648G	RJ6048P	1200×1500	GVF1542	1500×4200	500~1000	840×1080×1500	400	2	20500×8400×7600	185

NC-RE 自走式パワーロール

国内特許取得

オートモーバル AUTO MOBAL

■概要

現場での粗破砕を目的とした自走式ロール　オートモーバルは､特殊で強力な解砕歯により鉄筋付コンクリート廃材、コンクリート二次製品、アスファルト廃材も難なく破砕でき、ロールにからみ、巻きついた鉄筋は正転·逆転することで簡単に除去できます。又、過負荷時は自動逆転、停止システムの安全設計で多様な粗破砕に対応できます。

■特長

- 鉄筋付コンクリートもラクラクの粗破砕
- コンピュータ制御による自動逆転、停止システム
- 破砕室内でのまきついた鉄筋除去が簡単
- シンプルな構造でメンテナンスが容易
- 頑丈で長寿命、取替が簡単な解砕歯
- 低振動・低騒音・低粉塵

■仕様·処理能力表

■処理能力は、特にアスファルトの場合は気温 (湿度) によって大きくかわります。

型　式	ロールクラッシャ		標準処理能力 (t/h)	最大供給寸法 厚さ×幅×長さ (mm)	所要動力 (kW) (走) (稼)	発動機 (kVA)	駆動方式		燃料タンク (ℓ)	作動油 (ℓ)	総質量 (t)
	型　式	供給口寸法 開き×幅 (mm)					走行	破砕運転			
NC1200RE	PRC1200P	1700×1175	50~150	250×　700×1000	30／44	90	油圧式	電動式	185	250	33
NC1500RE	PRC1500P	1730×1650	100~200	300×1200×1500	44／51	125	油圧式	電動式	250	250	37

■処理能力は、原料の質、投入塊、粒度により異なります。　■本機の仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。