

mini MOBAL 自走式小型破碎機

ミニモーバル mini MOBAL

ミニモーバルの各シリーズは道路、解体、道路建設工事など小規模現場の稼働で実力を発揮します。ゴムクローラは、騒音が少なく道路を傷めない等の特長を生かし、市街地の狭い場所でもラクラクの作業性で話題のミニモーバルシリーズです。

MC240G 自走式クラッシャ

■特長

- 好評のACクラッシャAC2415を搭載
- グリスリフィーダ搭載で効率アップ
- 原料自動供給システム
- 原料投入は、両サイドと前方の3方向より投入可能
- 小型で充実した装備
- 環境に優しい低騒音、低振動



■仕様・処理能力表

型 式	ACジョークラッシャ		グリスリフィーダ		標準 処理能力 (t/h)	最大供給寸法 厚さ×幅×長さ(mm)	エンジン 定格出力 (kW/min ⁻¹)	燃料タンク (ℓ)	駆動 方式	総質量 (t)
	型 式	供給口寸法 開き×幅(mm)	型 式	トラフ寸法 幅×長さ(mm)						
MC240G	AC2415	370×600	GFTH616H	600×1600	15~50	265×330×600	40.4/2200	135/108	油圧	10

MF3BF 自走式フリッタ

■特長

- モルタル剥離の再生骨材生産に最適
- 破碎と磨砕で良質の骨材生産
- スクリーン不要のロストル装備
- 充実の装備と楽々メンテナンス



■仕様・処理能力表

型 式	フリッタ		ベルトフィーダ		最大供給寸法 厚さ×幅×長さ (mm)	標準 処理能力 (t/h)	エンジン 定格出力 (kW/min ⁻¹)	タンク 燃料/作動油 (ℓ)	磁選機 (mT)	総質量 (t)	駆動 方式
	型 式	供給口寸法 開き×幅(mm)	型 式	幅×長さ(mm)							
MF3BF	FR3B	460×970	BF7530	750×3000	150×200×300	5~25	40.5/2100	135/93	36.5	9.8	油圧式

MS410G/38 自走式スクリーン

■特長

- 多彩な用途に対応できるGSH4102搭載
(MS38はNREH382Aを搭載)
- 栗石から製品まで2床式で対応できる
- ベルトコンベヤ4基搭載
- 油圧でベルトコンベヤを収納、フィーダ角度調整
- サイドBCIは用途に応じてどちらにも取付可



MS410G

■仕様・処理能力表

型 式	スクリーン			傾斜 角度 (度)	最大 供給寸法 (mm)	標準 処理能力 (t/h)	エンジン 定格出力 (kW/min ⁻¹)	タンク 燃料/作動油 (ℓ)	駆動 方式	総質量 (t)
	名 称	型 式	スクリーン面寸法 幅×長さ(mm)							
MS410G	グリスクリーン	GSH4102	1200×3000	15	150	10~150	40.5/2100	135/93	油圧	12.0
MS 38	リサイクルスクリーン	NREH382A	900×2400	15	80	5~120	40.5/2100	135/93	油圧	7.2

■処理能力は、原料の質、投入塊、粒度により異なります。 ■本機の仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。