

NB70FR・NB50FR

バケットハンマ

国内特許取得

バケットハンマ BUCKET HAMMER


■概要

油圧ショベルのアタッチメント。バケットハンマは小塊のアスファルト・コンクリートガラ破碎はもちろんのこと、瓦、レンガ、小ブロック、残コン処理のモルタル剥離、戻り合材、切削材のほぐしや、貝殻（かき、帆立貝、アコヤ貝）・珊瑚屑などの粉碎が可能です。小規模な工事現場、解体現場、廃材の堆積場など、現場での簡易的な処理ができます。



■特長

- 破碎と磨砕ができる
- 用途に応じたハンマの選定が可能
- 貝殻処理に最適
- モルタル剥離、良質の骨材生産
- ハンマ式のため、詰りがない
- 破碎物のサイズはロストル交換で
- スクリーンは不要



■仕様・処理能力表

型 式	バケット開口寸法 幅×長さ (mm)	最大 供給寸法 (mm)	標準 処理能力 (t/h)	適合ショベル バケット容量 (m³)	適用油圧 (MPa)	適用油量 (L/min)	本体質量 (t)
NB70FR	1200×850	250	5~20	0.7	27.5	200以下	2.85
NB50FR	900×850	250	1~10	0.45	27.5	200以下	1.80